

TERMÉKISMERTETŐ

Helmitin® 683

Készült: 2016.05.

Kiadva: 2020.07.

- megszáradt poliuretán ragasztóanyag-maradványok szerszámokról, eszközökről történő eltávolításához
- használható oldószeralapú poliuretán ragasztók viszkozitásának csökkentésére, hígításához

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	Szerves oldószerek keveréke
Szín:	Színtelen / transzparens
Sűrűség:	kb. 0,78 g/cm ³
Eltarthatóság:	12 hónap

FELDOLGOZÁS

Vigye fel az oldószert ecsettel vagy ronggyal, és ha szükséges, hagyja 5–15 percig kifejteni az oldó hatást. Felülettisztításnál ügyeljen arra, hogy a rongyot rendszeresen fordítsa meg és hajtogassa a leoldott szennyeződések felületre történő visszajuttatásának elkerülése érdekében.

TÁROLÁS

Eredeti, lezárt csomagolásban, nap, por, nedvesség és magas hőmérséklet ellen védeni szükséges. Tiszta és száraz feltételek mellett tárolandó.

BIZTONSÁG

Kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap biztonságos kezelésre vonatkozó utasításait.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap ide vonatkozó utasításait.

KISZERELÉS

10 kg fém kanna

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

