

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

KÖRAFIX TRO

Készült: 2009.03.

Kiadva: 2015.03.

Polikloroprén bázisú talp- és felsőrész ragasztó

- Bőr-, EVA-, TR- és gumitalpak felsőrészhez történő egy- és kétkomponenses (térhálósítóval) ragasztására
- Előkészítésre, kasírozásra
- Magas kezdeti tapadás és rövid nyitott idő
- Alacsony viszkozitású
- Ráma ragasztáshoz, ráma konfekcionáláshoz

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	polikloroprén, oldószeres	
Szín:	borostyán	
Sűrűség:	0,83 g/cm ³	
Viszkozitás 20°C-on:	1600 mPas	
Térhálósító:	Köracur TR 250, TR 400, TR 203	
Keverési arány:	5 – 10 %	
Fazékidő:	3 – 4 óra 4 – 6 óra 6 – 8 óra	Köracur TR 400 hozzáadása esetén Köracur TR 250 hozzáadása esetén Köracur TR 203 hozzáadása esetén
Nyitott idő:	10 – 90 perc	A hidegragasztás idejét túllépve: melegragasztás +50 °C-on aktiválva

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

A ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +18°C alatt.

A lehűlt ragasztóanyagot legalább 3 napon át tartsuk +25 - +35 °C közötti hőmérsékleten és felhasználás előtt jól keverjük fel.

Munka előkészítés

A ragasztandó anyagoknak tisztának, száraznak, por- és zsírintesnek kell lennie.



A bőr, EVA és gumitalpakat gondosan csiszoljuk fel.
TR és krep talpakat mossuk le **KÖRASOLV CA** oldószerrel.

Ragasztás

Mindkét ragasztási felületet egyenletesen bekenjük **Körafix TRO** ragasztóanyaggal. A szívóképes anyagokat kétszer kenjük be.

Legalább 10 perc száradási idő eltelte után a ragasztandó anyagokat illesszük össze és préseljük. A hideg ragasztás idejét (nyitott idő) túllépve aktiváljuk az anyagokat kb. +50 °C hőmérsékletre, majd illesszük össze és préseljük.

A présnyomás függ az anyagok keménységétől, a préselési idő 8-15 másodperc.

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

KÖRASOLV CR , KÖRASOLV M

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Munkaeszközök

Ecsettel vagy géppel

Tárolás

Jól lezárt csomagolásban, +18°C hőmérsékleten 6 hónapig tartható el.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

15 kg kanna

TERMÉKSZÁM

C 54141

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

