

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

KÖRASOLV CL 17

Készült: 2011.11.

Kiadva: 2012.01.

Felület tisztító / aktivátor szélvédőragasztáshoz, direct glazing eljárás alkalmazásához. Gyors száradás miatt növeli a munkavégzés hatékonyságát.

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	szintetikus műgyanta, oldószertartalmú
Szín:	színtelen, transzparens
Sűrűség:	0,80 g/cm ³ DIN 53479
Viszkozitás:	alacsony

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet
+10 - +35°C között

A terméket szál- és színezékmentes törlőkendővel vigyük fel a kívánt felületre.

KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Tárolás

Jól lezárt csomagolásban, +5 °C - +25 °C között 12 hónapig.

A termék gyúlékony. Sugárzó hőhatástól óvni kell; eredeti csomagolásban száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Gyermekek elől elzárandó.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

250 ml tartály (12 db / karton)



A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

