

1. Termékleírás

Termékleírás	: A Purhab - S911 pisztolyos termék egy többcélú töltő- és szerelőhab.
Termék formája	: Keverék
Kereskedelmi név	: Purhab - S911 pisztolyos
Az anyag/keverék felhasználása	: Aeroszol poliuretán hab
Ajánlott felhasználás	: Ipari felhasználás Fogyasztói felhasználás Szakmai felhasználás
Terméktípus	: Aeroszol
Párolgató	: Aeroszol

2. Jellemzők

Jellemzők	: Bármilyen időjárási körülménynek, tengervíznek, gőznek és nedvességnek ellenáll
-----------	---

3. Alkalmazás

- Ajtók, ablakok és hasonló keretek rögzítése
- Rések, lyukak és repedések kitöltése
- Meleg és hideg vízvezetékek és elektromos berendezések szigeteléséhez
- Mindenféle építőanyaghoz ragasztható, kivéve a szilikont, a teflont, a polietilént és a polipropilént

4. Felhasználási utasítás

- A felhasználási hőmérséklet 0 °C és +35 °C között van
- Rázza erősen a dobozt 30 másodpercig
- Helyezze a habpisztolyt a dobozra
- Távolítsa el a szennyeződések, port és zsírt az alkalmazás helyéről
- Fordítsa fejjel lefelé a dobozt, és nyomja meg a ravaszt
- Erősen ajánlott a talaj és a kibocsátott hab nedvesítése
- A nedvesítés felgyorsítja a reakciót és biztosítja a produktív eredményt
- Későbbi alkalmazásokhoz a kiszáradt habmaradványokat el kell távolítani a pisztolyból és a szelepből
- A friss habmaradványok Purhab tisztító segítségével tisztíthatók
- A megkötött hab mechanikusan tisztítható
- Mivel a hab hajlamos a túlgúlásra, a megfelelő mennyiséget kell használni
- 1-3 óra elteltével, miután megkeményedett, le lehet gyalulni, csiszolni és festeni

5. Műszaki adatok (@ 23 °C 50% relatív páratartalom)

Fizikai állapot	: Folyékony
Megjelenés	: Aeroszol.
Szín	: világos sárga
Szag	: jellegzetes
Kikeményedési rendszer	: Nedvesség
Bőrképződési idő (FEICA TM1014)	: 8–10 perc
Vágási idő (FEICA TM1005)	: 30–45 perc
Végző nyúlás (DIN 53504)	: 19
Szakítószilárdság (DIN 53504)	: 3 N/cm²
Sűrűség	: 17 – 20 g/cm³ @23°C

Lobbanáspont	: Nem alkalmazható, mivel aeroszról van szó. (≤ 50 °C)
Hőállóság	: -40 – 100 °C
Hozam (FEICA TM1003)	: 40 – 50 l
Zárt cellatartalom	: 70 – 80
Tűzállósági osztály (DIN 4102)	: B3
Alkalmazási hőmérséklet	: 0 → 35 °C
Részleges merítéssel Hosszú távú vízfelvétel	: 0,33 Wlp, kg/m ²
Teljes merítéssel (térfogatban) Hosszú távú vízfelvétel	: 5,96 Wlt, %

6. Csomagolás

Csomagolás	: Aeroszol.
Szín	: világos sárga.

750 ml-es tartály	Csomagolás 12 db/doboz
-------------------	------------------------

7. Szavatossági idő és tárolás

Tárolási feltételek	: Napfénytől védve tárolandó. Ne tegye ki 50 °C/122 °F feletti hőmérsékletnek. Zárt helyen tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. A tartályt szorosan lezárva tartsa. Hűvös helyen tárolandó.
Tárolási hőmérséklet	: 0 → 30 °C

750 ml-es kanna	18 hónap (gyártási dátum után, szobahőmérsékleten tárolva)
-----------------	--

8. Egészség és biztonság

További információ	: A termék biztonsági adatlapját használat előtt el kell olvasni és meg kell érteni. Ezek a dokumentumok kérésre Emailon keresztül elérhetők.
Káros fizikai-kémiai, emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatások	: Nyomás alatt álló tartály: Hevítés hatására felrobbanhat. Rendkívül gyúlékony aeroszol. Rákkeltő hatása gyanított. Hosszan tartó vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Belégzése káros. Légúti irritációt okozhat. Bőrirritációt okoz. Allergiás bőrreakciót okozhat. Súlyos szemirritációt okoz. Belégzése allergiás vagy asztmás tüneteket vagy légzési nehézségeket okozhat.
Általános elsősegély-nyújtási intézkedések	: Ha expozíció történt vagy aggodalomra ad okot: Orvosi tanácsot/segítséget kérjen. Ha rosszul érzi magát, hívjon mérgezőanyag-információs központot vagy orvost.
Elsősegélynyújtási intézkedések belégzés után	: Vigye a személyt friss levegőre, és gondoskodjon róla, hogy kényelmesen tudjon lélegezni. Ha rosszul érzi magát, hívjon mérgezőanyag-központot vagy orvost.
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés után	: A bőrt bő vízzel mossa le. Vegye le a szennyezett ruházatot. Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: Orvoshoz kell fordulni.
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezés után	: Óvatosan öblítse vízzel néhány percig. Ha kontaktlencse van a szemben, és könnyen eltávolítható, vegye ki. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: orvoshoz kell fordulni.
Elsősegélynyújtás lenyelés után	: Ha rosszul érzi magát, hívjon mérgezőanyag-központot vagy orvost.
Tünetek/hatások belégzés után	: Légúti irritációt okozhat. Belégzés esetén allergiás vagy asztmás tüneteket vagy légzési nehézségeket okozhat.
Tünetek/hatások bőrrel való érintkezés után	: Irritáció. Allergiás bőrreakciót okozhat.
Tünetek/hatások szemmel való érintkezés után	: Szemirritáció.
Egyéb orvosi tanácsok vagy kezelés	: A tüneteknek megfelelően kezelje.
Kézvédelem	: Védőkesztyű
Szemvédelem	: Védőszemüveg
Bőr- és testvédelem	: Viseljen megfelelő védőruházatot
Légzésvédő	: [Nem megfelelő szellőzés esetén] viseljen légzésvédő eszközt.

9. Megjegyzések

Megjegyzések : További információért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

10. Szabványok és tanúsítványok

Nincs információ

Műszaki adatlap

FELELŐSÉG KIZÁRÁSA Az ebben az SDS-ben szereplő információk olyan forrásokból származnak, amelyeket megbízhatónak tartunk. Az információk azonban semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül kerülnek közzétételre a helyességükre illetően. A termék kezelésének, tárolásának, felhasználásának vagy ártalmatlanításának feltételei vagy módszerei nem állnak a mi ellenőrzésünk alatt, és lehet, hogy nem is ismerjük azokat. Emiatt és egyéb okokból nem vállalunk felelősséget, és kifejezetten kizárunk minden felelősséget a termék kezelésével, tárolásával, használatával vagy ártalmatlanításával kapcsolatban felmerülő veszteségekért, károkért vagy költségekért. Ez az SDS kizárólag ehhez a termékhez készült, és csak ehhez a termékhez használható. Ha a terméket más termék összetevőjeként használják, az SDS-ben szereplő információk nem feltétlenül alkalmazhatók.